



TELECAMERA IP 5M FISHEYE UFO

Cod. 1093/186BN

Installabile a parete, a tavolo o a soffitto, la telecamera Fisheye è particolarmente idonea per essere utilizzata sia in ambito residenziale che per la videosorveglianza di ampie aree estese (piccole attività commerciali, trasporti, etc..).

E' disponibile la funzione audio e lo slot per l'inserimento di schede SD fino a 128GB, per videoregistrazioni locali. La configurazione è semplice ed immediata e, tramite la nuova app iUVS plus (gratuita sugli store iOS e Android), è possibile gestire, anche da remoto, il videocontrollo della propria abitazione direttamente dallo smartphone o dal tablet

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	Giorno: Max 2.7W Notte: Max 6.7W
Alimentazione	12 VDC \pm 10%, PoE (802.3af)
Dimensioni (LxHxP o ØxH in mm)	Φ 120x55mm
Peso (g)	400
Tipo di case	Fisheye
Colore prodotto	Total white
Condizioni operative	-20 °C ~ 50 °C Umidità 95% o inferiore (non-condensa)
Grado di protezione	IP64

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.9" Progressive CMOS
Obiettivo telecamera	Fish Eye
Campo visivo	H.FOV: 360°
Shutter elettronico (s)	1/5 ~ 1/20000s
Sensibilità (lux)	Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux @ IR ON
Filtro IR	meccanico con auto switch
Risoluzione video (H x V)	5MP (2160 x 2160)
Compressione Video Rate	64Kbps ~ 8Mbps
CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.265 (Main profile)/ H.264
Frame rate	Mainstream(1-30fps optional) 2160x2160,1520x1520, 1080x1080, 720x720 Sustream (1-30fps optional) 720x720,480x480 240x240 Mobilestream (1-30fps optional) 480x480, 240x240
Protocolli supportati	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sicurezza	Flash, tre stream video, specchio, protezione password, privacy mask, filtro IP
Web/Client/ Mobile	Supporto Multi-Browser: Internet Explorer 11.0 per Windows 7 e superiore/ Firefox Mozilla fino a v.51/ Safari 6.0 Urmet UVS Client Support: Windows 7 O.S. o superiore / MAC O.S. 10.8.0 o superiore Software Mobile Support: (iOS, Android)
FUNZIONI	
Impostazione Immagine	Modalità rotazione, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, parametri regolabili da Client Software o Web Browser
Motion detection (zone)	SI
Lente Oscurata (Video Tampering)	SI
Analisi Video	NO
Controllo DNR	3D DNR
Wide Dinamic Range (WDR dB)	Digitale
Privacy Zone	SI
FTP	Caricamento immagini o video su Server FTP
RTSP	SI
P2P	SI
NTP, DST, Sinc. con ora PC	SI
ROI	SI
N°. Max. Stream/Accesso PC	10
Allarme e-mail	SI
CARATTERISTICHE HARDWARE	
N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	3 LED (SMD) / fino a 5m
Ingressi / Uscite audio	SI Microfono integrato
Ingressi / Uscite Allarme	1In/1Out
Tasto Reset	SI
Uscita video BNC	SI
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	SI - Supporta fino ad un max. di 128GB (non fornita in dotazione)
Tipo di uscita LAN	1 RJ45 10M / 100M Interfaccia Ethernet
Connettore	Connettore Waterproof RJ45 10M / 100M Interfaccia Ethernet
Compatibilità sistema	ONVIF(Ver 2.6)

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.