




B06526



Quote:

| | |
|--------|-------|
| A: 470 | I: 75 |
| B: 426 | L: 50 |
| C: 380 | M: 48 |
| D: 312 | N: 98 |
| E: 128 | O: 41 |
| F: 148 | |
| G: 14 | |
| H: 125 | |



IP65 36 GRI Centralino IP65 36 moduli portella fumè line a Pablo GRIGIO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Compatibilità

Compatible with mounting on DIN Rail si

Coperchio

Tipo di copertura Porta cieca

Copertura trasparente o porta si

Tipo di copertura Porta

Serratura senza

Tipo di chiusura della porta senza bloccaggio

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Colore grigio chiaro

Colore RAL7035

Materiale plastica

Dimensioni

Profondità del prodotto installato 148 mm

Profondità interna 148 mm

Altezza del prodotto installato 470 mm

Larghezza prodotto installato 426 mm

Larghezza in unità di divisione 19

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura no

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 2

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE non interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP65

Grado di resistenza agli impatti 09

Senza alogeni si

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

Resistente agli ultravioletti si

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C
