




B04845



Quote:

A: 98
B: 250
C: 96
D: 28
E: 256
F: 194
G: 140
H: 196
I: 70
L: 202



IP56 05 VM Casseta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

Materiali

Colore RAL	Grigio RAL 7035
Materiale	ABS

Dimensioni

Profondità	90 mm
Lunghezza	240 mm
Larghezza	190 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio	montaggio a parete/soffitto
---------------------	-----------------------------

Accessori inclusi

Dotato di	Altro
-----------	-------

Equipaggiamento

Ingresso cavo	Altro
---------------	-------

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento	EN 60670-22
Direttiva europea RoHs	compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP56
Senza alogeni	si
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Resistenza agli urti	IK08
Resistente agli ultravioletti	si
Resistenza al fuoco	-

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Forma

Forma	Rettangolare
-------	--------------