




B04841



Quote:

A: 58	I: 43
B: 104	L: 108
C: 56,5	
D: 15	
E: 108	
F: 64	
G: 64	
H: 104	



## IP56 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

### Proprietà tecniche

#### Materiali

Colore RAL	Grigio RAL 7035
Materiale	ABS

#### Dimensioni

Profondità	50 mm
Lunghezza	100 mm
Larghezza	100 mm

#### Installazione, montaggio

Metodo di montaggio	montaggio a parete/soffitto
---------------------	-----------------------------

#### Accessori inclusi

Dotato di	Altro
-----------	-------

#### Equipaggiamento

Ingresso cavo	Altro
---------------	-------

#### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento	EN 60670-22
Direttiva europea RoHs	compatibilità volontaria

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP56
Senza alogeni	si
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Resistenza agli urti	IK07
Resistente agli ultravioletti	si
Resistenza al fuoco	-

#### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25 ... 60 °C
-------------------------	---------------

#### Forma

Forma	quadrato
-------	----------