




B04833



Quote:

A: 76	I: 36	S: 140
B: 154	L: 112	T: 46
C: 74,5	M: 72	
D: 22	N: 43	
E: 22	O: 36	
F: 4	P: 114	
G: 158	Q: 54	
H: 180	R: 118	



IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

Materiali

Colore RAL	Grigio RAL 7035
Materiale	ABS

Dimensioni

Profondità	70 mm
Lunghezza	150 mm
Larghezza	110 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio	montaggio a parete/soffitto
---------------------	-----------------------------

Collegamento

Numero di ingressi del condotto	10
---------------------------------	----

Accessori inclusi

Dotato di	Altro
-----------	-------

Equipaggiamento

Ingresso cavo	Altro
---------------	-------

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento	EN 60670-22
Direttiva europea RoHs	compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55
Senza alogeni	si
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Resistenza agli urti	IK07
Resistente agli ultravioletti	si
Resistenza al fuoco	-

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Forma

Forma	Rettangolare
-------	--------------