




B04831



Quote:

A: 58	I: 54	S: 130
B: 104	L: 64	
C: 56,5	M: 64	
D: 15	N: 40	
E: 22	O: 34	
F: 4	P: 104	
G: 108	Q: 43	
H: 130	R: 108	



IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

Dimensioni

Profondità 50 mm

Lunghezza 100 mm

Larghezza 100 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 6

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Equipaggiamento

Ingresso cavo Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Senza alogeni si

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25 ... 60 °C

Forma

Forma quadrato