




B04624



Quote:
A: 654 H: 544 P1: 75
B: 434 I: 353
C: 480 L: 485
D: 240 M: 573
E: 210 N: 705
F: 40 O: 44
F1: 67-94 O1: 74
G: 300 P: 48



VTR 04 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Compatibilità

Compatible with mounting on DIN Rail si

Coperchio

Tipo di copertura Porta cieca

Copertura trasparente o porta si

Tipo di copertura Porta

Serratura con chiave

Tipo di chiusura della porta blocco con chiave triangolare maschio

Door leave singolo

Interbloccabile no

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Colore grigio

Colore RAL7035

Materiale Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Trattamento della superficie non trattato

Dimensioni

Profondità del prodotto installato 210 mm

Profondità interna 180 mm

Altezza del prodotto installato 653,6 mm

Larghezza prodotto installato 433,5 mm

Larghezza in unità di divisione 18

Spessore del materiale delle pareti laterali 2 mm

Installazione, montaggio

Idoneo per uso esterno si

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura si

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 4

Accessoriabile si

Numero di profilati 4

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-24

Direttiva Europea RAEE non interessato

Sicurezza

Classe di protezione	isolamento classe II
Grado di protezione dell'involucro	IP66
Grado di resistenza agli impatti	10
Senza alogeni	si
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11 : 960°C
Resistente agli ultravioletti	si

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25 ... 60 °C
-------------------------	---------------