




B04461



Quote:

A: 45	I: 14
B: 64	L: 42
C: 43	
D: 8	
E: 18	
F: 3	
G: 73	
H: 83	



**IP44 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Materiali**

Colore RAL	Grigio RAL 7035
Materiale	ABS

**Dimensioni**

Profondità	35 mm
Diametro	65 mm

**Installazione, montaggio**

Metodo di montaggio	montaggio a parete/soffitto
---------------------	-----------------------------

**Collegamento**

Numero di ingressi del condotto	4
---------------------------------	---

**Accessori inclusi**

Dotato di	Altro
-----------	-------

**Equipaggiamento**

Ingresso cavo	Altro
---------------	-------

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento	EN 60670-22
Direttiva europea RoHs	compatibilità volontaria

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro	IP44
Senza alogeni	si
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Resistenza agli urti	IK07
Resistente agli ultravioletti	si
Resistenza al fuoco	-

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio	-25 ... 60 °C
-------------------------	---------------

**Forma**

Forma	Rotondo
-------	---------