



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per apparecchi decorativi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Durata di vita nominale (Nom)	2000 h
Ciclo di commutazione on/off	8.000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso (Nom)	2220 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	2220 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	18,5 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	100
LLMF a fine durata vita nominale (Min)	80 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	120 W
Corrente lampada (Nom)	0,52 A
Wattaggio equivalente	150 W
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light
Fattore di potenza (Nom)	1
Tensione (Nom)	230 V


Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Chiara (CL)
Informazioni sull'attacco	18
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	D
Consumo energetico kWh/1000 h	120 kWh
Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura della lampadina (Max)	900 °C
Temperatura al pinch-point (Max)	350 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790085223300
Nome prodotto ordine	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Prodotto	8727900852233
Codice d'ordine	85223300
Codice Locale	120ESCOMPLUS
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
N. materiale (12NC)	924587244210

Plusline ES Compact

Peso netto (Pezzo)

7,000 g

Disegno tecnico



DEComp 78mm 2y 120W R7s/18 230V T11 CL

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

