



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 10% di guasti (Nom)	12000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	15000 h
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	20000 h
LSF 2000 h specificato	99 %
LSF 4000 h specificato	99 %
LSF 6000 h specificato	99 %
LSF 8000 h specificato	99 %
LSF 12000 h specificato	89 %
LSF 16000 h specificato	33 %
LSF 20000 h specificato	2 %
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Flusso luminoso (Nom)	860 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	860 lm

Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	63 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	85
LLMF 2000 h specificato	96 %
LLMF 4000 h specificato	95 %
LLMF 6000 h specificato	94 %
LLMF 8000 h specificato	93 %
LLMF 12000 h specificato	92 %
LLMF 16000 h specificato	91 %
LLMF 20000 h specificato	90 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	14,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,380 A

MASTER TL-D Super 80

Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C
------------------------------------	-------

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica (ELL)	B
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	17 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871150095381040
--------------------------	-----------------

Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25
EAN/UPC - Prodotto	8711500953810
Codice d'ordine	95381040
Codice d'ordine locale	1484NG
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
Materiale SAP	928024384001
Peso netto (Pezzo)	42,800 g
Codice ILCOS	FD-14/40/1B-E-G13


Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm

TL-D 14W/840

Fotometrie



Designazione colore /840



Designazione colore /840

MASTER TL-D Super 80

Durata



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

