



Bassa Tensione A60

STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Lampade ad incandescenza chiare da utilizzare a tensioni di 12, 24 e 50 V.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Durata di vita nominale (Nom)	1000 h
Ciclo di commutazione on/off	4.000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso (Nom)	580 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	580 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa dei colori (Nom)	100
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light
Tensione (Nom)	24 V
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Chiara (CL)

Informazioni sull'attacco	Ottone [Attacco ottone]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	D
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150002293684
Nome prodotto ordine	Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
EAN/UPC - Prodotto	8711500022936
Codice d'ordine	02293684
Codice Locale	4024
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	120
N. materiale (12NC)	920011020503
Peso netto (Pezzo)	28,000 g
ILCOS Code	IAA/C-40-24-E27-60

Bassa Tensione A60

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL

