



## Capsuleline




- ▷ Lampade alogene a bassissima tensione estremamente compatte ed efficienti
- ▷ La tecnologia bassa pressione consente di utilizzare le lampade in apparecchi di illuminazione privi di vetro frontale di protezione in conformità con le norme IEC598
- ▷ Lampada resistente a bassa tensione con speciale vetro UV-Block
- ▷ Ottima durata di vita



Dim. n°	C max.	D max.	L nom.
1	32	9,0	22
2	31	9,0	22
3	32	8,8	22
4	32	9,0	24



Dim. n°	C max.	D max.	L nom.
5	33	10	22



Dim. n°	C max.	D max.	L nom.
6	44	12	30


### Capsuleline Chiara

Potenza lampada nominale (W)	Tensione (V)	Flusso luminoso lampada (lm)	Dim. n°	Tipo di imballo	Configurazione Imballo	Codice Computer	Numero ordine 8711500...	Co.Sco. ITC	Prezzo IVA esclusa (Euro)
5	G4	60	1	1CT	10X10F	13283	409690 50	NO	2,14
10	G4	140	2	1CT	10X10F	13284	409706 50	NO	2,14
20	G4	250	5	1CT	10X10F	14566ECO	412997 50	NO	1,25
20	G4	310	3	1CT	10X10F	13078	402103 50	NO	2,15
20	G4	300	4	1CT	10X10F	13091	409621 50	NO	4,20
20	GY6.35	300	6	1CT	10X10F	13104	402196 50	NO	2,15
35	GY6.35	600	6	1CT	10X10F	13103	402189 50	NO	2,15
50	GY6.35	880	6	1CT	10X10F	13102	402172 50	NO	2,15
50	GY6.35	850	6	1CT	10X10F	13090	409638 50	NO	4,20
75	GY6.35	1575	6	1CT	10X10F	13101	402165 50	NO	2,14
100	GY6.35	2200	6	1CT	10X10F	13100	402158 50	NO	2,14
100	GY6.35	2200	6	1CT	10X10F	13089	409645 50	NO	2,14


## EcoHalo Caps 12V



- ▷ Lampada alogena capsule a 12 V a risparmio energetico (30%) con 2 anni di vita (2000 ore)
- ▷ Luce bianca brillante



Dim. n°	C max.	D max.	L nom.
1	33	9	30



Dim. n°	C max.	D max.	L nom.
2	44	10,7	30

### EcoHalo Caps 12V Chiara

Potenza lampada nominale (W)	Flusso luminoso lampada (lm)	Dim. n°	Tipo di imballo	Configurazione Imballo	Codice Computer	Numero ordine 8727900...	Co.Sco. ITC	Prezzo IVA esclusa (Euro)
14	G4	1	1BC	10	ECO14ESCAPSB1	823585 00	NO	4,30
25	GY6.35	2	1BC	10	ECO25ESCAPSB1	252972 25	NO	4,30
35	GY6.35	2	1BC	10	ECO35ESCAPSB1	252989 25	NO	4,30