


MASTERLine ES 



- ▷ Lampade alogene a bassissima tensione con riflettore dicroico 50 mm, bruciatore con tecnologia ad infrarossi, filamento assiale a doppio attacco e vetro frontale di protezione.
- ▷ Sono le lampade dicroiche a maggior rendimento energetico e lunga durata disponibili sul mercato.
- ▷ Risparmio energetico fino al 40% rispetto alle lampade standard dicroiche
- ▷ La durata di vita media è pari a 5.000 ore, fino al 66% in più rispetto a quella delle dicroiche tradizionali.
- ▷ Luce Alogena bianca, intensa e brillante con un'eccellente resa cromatica



C	D
max.	max.
50,5	51

MASTERLine ES GU5.3 I2V


Co.Sco. ITX

Potenza lampada nominale (W)	Intensità luminosa (°)	Intensità luminosa (cd [max.])	Vita media al 50% (h)	Tipo di imballo	Configurazione Imballo	Codice Computer	Numero ordine 8711500...		Prezzo IVA esclusa (Euro)
20	8	6.000	5.000	ICT	4X5F	14578ES	41364271	NO	8,62
20	36	1.000	5.000	ICT	4X5F	14579ES	41367371	NO	8,62
30	8	11.000	5.000	ICT	4X5F	14580ES	41370371	NO	8,62
30	24	3.150	5.000	ICT	4X5F	14581ES	41375871	NO	8,62
30	36	1.600	5.000	ICT	4X5F	14582ES	41378971	NO	8,62
30	60	750	5.000	ICT	4X5F	14583ES	41382671	NO	8,62
35	8	12.500	5.000	ICT	4X5F	14584ES	41387171	NO	8,62
35	24	4.100	5.000	ICT	4X5F	14585ES	41397071	NO	8,62
35	36	2.200	5.000	ICT	4X5F	14586ES	42432771	NO	8,62
35	60	1.050	5.000	ICT	4X5F	14587ES	42435871	NO	8,62
45	8	15.000	5.000	ICT	4X5F	14588ES	42438971	NO	8,62
45	24	5.300	5.000	ICT	4X5F	14589ES	42441971	NO	8,62
45	36	2.850	5.000	ICT	4X5F	14590ES	42444071	NO	8,62
45	60	1.300	5.000	ICT	4X5F	14591ES	42447171	NO	8,62

MASTERLine III 



- ▷ Lampada alogena a bassa tensione di rete con riflettore in alluminio purissimo
- ▷ Speciale bruciatore, brevettato da Philips, dotato di tecnologia ad infrarossi con un'alta efficienza energetica (40% migliore rispetto ai prodotti standard)
- ▷ Elevatissima durata di vita media
- ▷ Il cappuccio ceramico riduce il fenomeno dell'abbagliamento migliorando il fascio di luce emesso



C	CI	D
max.	max.	max.
65	51	111

MASTERLine III G53 I2V

Co.Sco. ITX

Potenza lampada nominale (W)	Intensità luminosa (°)	Intensità luminosa (cd [max.])	Vita media al 50% (h)	Tipo di imballo	Configurazione Imballo	Codice Computer	Numero ordine 8711500...		Prezzo IVA esclusa (Euro)
30	8	23.000	4.000	ICT	6	14736ES	41101310	NO	19,84
30	24	4.000	4.000	ICT	6	14737ES	41103710	NO	19,84
45	8	33.000	4.000	ICT	6	14738ES	41105110	NO	19,84
45	24	5.300	4.000	ICT	6	14739ES	41107510	NO	19,84
45	45	1.900	4.000	ICT	6	14740ES	41109910	NO	19,84
60	8	48.000	4.000	ICT	6	14741ES	41111210	NO	19,84
60	24	8.500	4.000	ICT	6	14742ES	41115010	NO	19,84
60	45	2.800	4.000	ICT	6	14743ES	41113610	NO	19,84