



Capsuleline

CAPS 50W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsula alogena a bassa tensione. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e riempimento a bassa pressione consentono l'utilizzo senza vetro di copertura. La compatta Capsuleline offre vivida luce bianca per una lunga durata.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GY6.35 [GY6.35]
Codice Philips	13102
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Durata di vita nominale (Nom)	4000 h
Ciclo di commutazione on/off	16.000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso (Nom)	880 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	880 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	17,2 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	100
LLMF a fine durata vita nominale (Min)	80 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Corrente lampada (Nom)	4,25 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light
Fattore di potenza (Nom)	1
Tensione (Nom)	12 V


Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Chiara (CL)
Informazioni sull'attacco	15
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	C
Consumo energetico kWh/1000 h	53 kWh
Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura della lampadina (Max)	900 °C
Temperatura al pinch-point (Max)	350 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150040217250
Nome prodotto ordine	Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
EAN/UPC - Prodotto	8711500402172
Codice d'ordine	40217250
Codice Locale	13102
Numeratore - Quantità per confezione	1

Capsuleline

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
N. materiale (12NC)	924040217101
Peso netto (Pezzo)	3,750 g

ILCOS Code	HSG/C/UB-50-12-GY6.35
------------	-----------------------

Disegno tecnico



CAP SU 13102 50W GY6.35 12V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/ 10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

