



MASTER TL5 HO (High Output)

MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Designazione colore	
Attacco	G5 [G5]		Bianca fredda
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	30000 h	Efficienza luminosa (a lumen max, specificata) (Nom)	86 lm/W
Caratteristiche	na [Not Applicable]	Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Descrizione del sistema	Alta emissione (HO)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76 lm/W
Preriscaldamento LSF 2000 h specificato	99 %	Indice di resa dei colori (Max)	85
Preriscaldamento LSF 4000 h specificato	99 %	Indice di resa dei colori (Min)	80
Preriscaldamento LSF 6000 h specificato	99 %	Indice di resa dei colori (Nom)	82
Preriscaldamento LSF 8000 h specificato	99 %	LLMF 2000 h specificato	96 %
Preriscaldamento LSF 16000 h specificato	97 %	LLMF 4000 h specificato	95 %
Preriscaldamento LSF 20000 h specificato	84 %	LLMF 6000 h specificato	94 %
		LLMF 8000 h specificato	93 %
		LLMF 12000 h specificato	92 %
		LLMF 16000 h specificato	91 %
		LLMF 20000 h specificato	90 %
Dati tecnici di illuminazione			
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]		
Flusso luminoso (Nom)	3250 lm		
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	2875 lm		

MASTER TL5 HO (High Output)

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	38,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,325 A
Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	35 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	Piastra verde [Piastra verde]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg

Consumo energetico kWh/1000 h	42 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150064387255
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40
EAN/UPC - Prodotto	8711500643872
Codice d'ordine	64387255
Codice d'ordine locale	TL53986
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
Materiale SAP	927928586555
Peso netto (Pezzo)	79,200 g
Codice ILCOS	FDH-39/65/1B-L/P-G5-16/850



Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

TL5 HO 39W/865

Fotometrie



Designazione colore /865

Designazione colore /865

MASTER TL5 HO (High Output)

Durata



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

