

Amplificatori da Palo ad amplificazioni separate



- Contenitore metallico schermato
- Connettori F
- Amplificazioni VHF - UHF separate
- Trappola FM
- Basso rumore
- Guadagno regolabile
- Livello d'uscita Max: 110 dB μ V
- Tensione d'alimentazione: 12 Vcc

Cod.	Mod	Entrate	Guadagno	Cifra di rumore	Consumo	Uscite
14710	TEAR1-2LTE/VU	1 VHF 1 UHF (-LTE)	20 dB Reg. 30 dB Reg.	2,6 dB 2,6 dB	70 mA	1
14718	TEAR1-2LTE/VUU	1 VHF 2 UHF (-LTE)	20 dB Reg. 26 dB Reg.	2,6 dB 5,6 dB	70 mA	1
15040	TEAR2-3LTE/V45U	VHF 1 B4 1 UHF (-LTE) 1 B5 (-LTE)	20 dB Reg. 30 dB Reg. 30 dB Reg. 30 dB Reg.	2,6 dB 5,6 dB 5,6 dB 5,6 dB	70 mA	1
13339	TEAR2-3 DC/V45U Passaggio di CC su ogni ingresso	VHF 1 B4 (21-36) 1 B5 (38-69) 1 UHF	26 dB Reg. 30 dB Reg. 30 dB Reg. 30 dB Reg.	2,6 dB 5,6 dB 5,6 dB 5,6 dB	70 mA	1
16784	TEAR1-2LTE/VU 2U	1 VHF 1 UHF	18 dB Reg. 26 dB Reg.	2,6 dB 2,6 dB	70 mA	1