REFLECT-LED

Tipologia
Lampada a LED con tecnologia SMD e stessa forma delle Reflector R39, R50, R63, R80 e R90.

Caratteristiche
Sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza decorative: luce calda, ideale negli impieghi domestici e negli ambienti dedicati all'accoglienza.

Materiale
Materiale anti-urto termoconduttore.

Note
Non impiegabile con variatori di luce.

220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h | IP20 | E27 | -25°C +35°C | A+ | 120° | G2

Dati caratteristici

Potenza	9 W	Fascio	120°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	E27	IP	20	Flusso	690 lm	PF	0,55
Tc	2700 K	Ra	>80	Garanzia LED	G2	Axis	190 cd

Caratteristiche dimensionali



ø	63 mm
H	101 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso	690 lm
Temperatura di colore nominale CCT	2700 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	15000 h
Vita dei LED	L70B20
Tempo di innesco	<0,2 s
LM80 - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	70
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Mercurio	0 mg

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	9 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,55
Corrente d'ingresso	0,071 A
Fattore ponderato	9 kWh/1000h
Classe energetica	A+
Numero cicli	1000000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
Equivalenza con lampada ad incandescenza	110

Fotometria



2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			115°	
Fixture Power	9W	1	3.13	206
Source Flux	690lm	2	6.26	52
Fixture Flux	689lm	3	9.40	23
Efficacy	77lm/W	4	12.53	13
Imax	206cd	5	15.66	8

846817 Imax=299cd/klm

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Reflector	Si

Garanzia LED

G2	Garantite fino a 2 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.

Norme e Direttive

2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU, 874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 62031/A1/A2:2015
CEI EN 55015:2020	CEI EN 62471:2010
CEI EN 60968:2016	IEC TR 62471-2:2009
CEI EN 61000-3-2:2019	CEI EN 62560:2013
CEI EN 61000-3-3:2014	CEI EN 62560/A1:2017
CEI EN 61547:2010	CEI 34-141:2014
CEI EN 62031:2009	

Dati logistica

Peso netto articolo	74 gr
Barcode articolo singolo	8011905846817
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905846824

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).