






LINEAR ERRE7S 330°



Dati caratteristici

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|------|--------------|---------|----------|-------------|
| Potenza | 10 W | Fascio | 360° | Dimmerabile | No | Tensione | 220-240 Vac |
| Attacco | R7s | IP | 20 | Flusso | 1050 lm | PF | 0,55 |
| Tc | 2700 K | Ra | 80 | Garanzia LED | G2 | | |

Caratteristiche dimensionali

| | |
|---|--------|
| L | 118 mm |
| ø | 22 mm |


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

| | |
|--|-----------------------|
| Apertura fascio | 360° |
| Flusso | 1050 lm |
| Temperatura di colore nominale CCT | 2700 K |
| Colore della luce | Luce calda |
| Indice resa cromatica | 80 |
| Durata di vita | 10000 h |
| Vita dei LED | L70B20 |
| Tempo di innesco | <0,2 s |
| LM80 - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita | 70 |
| Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo | Piena Luce Istantanea |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--|---------------|
| Potenza nominale | 10 W |
| Tensione d'ingresso | 220-240 Vac |
| Frequenza | 50 Hz |
| Dimmerabile | No |
| Fattore di potenza | 0,55 |
| Corrente d'ingresso | 0,08 A |
| Fattore ponderato | 10 kWh/1000h |
| Classe energetica | A+ |
| Numero cicli | 100000 |
| Temperatura di esercizio | -25°C / +35°C |
| Equivalenza con lampada ad incandescenza | 75 |

Fotometria

| | | | |
|--|----------------|---------|-------|
|  | 2700K | | |
| | Ra80 | | |
| | Fixture Power | 10W | |
| | Source Flux | 1050lm | |
| | Fixture Flux | 1049lm | |
| | Efficacy | 105lm/W | |
| 842963 | Imax=110cd/klm | Imax | 116cd |

File EuLumDat presente sul sito

Garanzia LED

| | |
|----|---|
| G2 | <p>Garantite fino a 2 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.</p> |
|----|---|

Dati logistica

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Peso netto articolo | 54 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905842963 |
| Numero di pezzi confezione multipla | 10 |
| Barcode confezione multipla | 8011905788247 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).