




DURASTRIP DRIVERS IP67



Dati caratteristici

Potenza	320 W	Tensione	100-240 Vac	Attacco	Cavi liberi	IP	67
PF	0,9	Garanzia LED	G5h24				

Caratteristiche dimensionali

L	246 mm
H	84 mm
L2	41 mm

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	320 W
Tensione d'ingresso	100-240 Vac
Frequenza	50-60 Hz
Tensione in uscita	24 Vdc
Fattore di potenza	0,9
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Norme e Direttive

2009/125/EC, 245/2009, 347/2010, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU, 874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU	CEI EN 61347-1:2016
2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 61347-2-13:2015
CEI EN 55015:2020	CEI EN 61347-2-13/A1:2018
CEI EN 61000-3-2:2019	CEI EN 61547:2010
CEI EN 61000-3-3:2014	

Dati logistica

Peso netto articolo	1400 gr
Barcode articolo singolo	8011905843588
Numero di pezzi confezione multipla	10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).