## SLIMFLUX VINTAGE 30X120 - PLUS

**Tipologia**
Plafoniera da incasso "vintage" con sorgente LED ad alta efficienza integrata e non sostituibile.

**Caratteristiche**
Ideale per mantenere l'estetica preesistente offrendo un significativo risparmio energetico ed un minor costo di manutenzione.
Versioni con alta resa del colore, Ra 90 e versioni dimmerabili DALI.

**Materiale**
Corpo in alluminio trattato con polimeri UV RESISTANT e griglia antiabbagliamento in policarbonato alluminizzato ad alta riflettanza con efficienza 83%.

**Alimentazione**
Alimentazione integrata non sostituibile.

220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h | IP20 VI IP43 VO | Cavi liberi | -25°C +35°C | RG0 | UGR <16 | A++

PLUS | 100°x80° | G3

### Dati caratteristici

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 33 W | Fascio | 100°x80° | Dimmerabile | No | Tensione | 220-240 Vac |
| Attacco | Cavi liberi | IP | 20 | IP vano ottico | 43 | Flusso | 4300 lm |
| PF | 0,90 | UGR | <16 | Tc | 4000 K | Ra | >80 |
| Garanzia LED | G3 | RG | RG0 | | | | |

### Caratteristiche dimensionali




| | |
|---|---|
| L | 1195 mm |
| H | 43 mm |
| L2 | 295 mm |

| | |
|---|---|
| Foro di taglio | 580x580 |

## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

| | |
|---|---|
| Apertura fascio | 100°x80° |
| Flusso | 4300 lm |
| Temperatura di colore nominale CCT | 4000 K |
| Colore della luce | Luce naturale |
| Indice resa cromatica | >80 |
| Durata di vita | 25000 h |
| Vita dei LED | L70B20 |
| Tempo di innesco | <0,2 s |
| Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo | Piena Luce Istantanea |

## Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 33 W |
| Tensione d'ingresso | 220-240 Vac |
| Frequenza | 50 Hz |
| Tensione in uscita | 25-42 Vdc |
| Dimmerabile | No |
| Fattore di potenza | 0,90 |
| Corrente Max in uscita | 1000 |
| Fattore ponderato | 33 kWh/1000h |
| Classe energetica | A++ |
| Numero cicli | 100000 |
| Temperatura di esercizio | -25°C / +35°C |

## Fotometria




| 4000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 94° | 85° | |
| Fixture Power | 33W | 1 | 2.14 | 1.82 | 1794 |
| Source Flux | 4300lm | 2 | 4.28 | 3.64 | 449 |
| Fixture Flux | 4300lm | 3 | 6.42 | 5.46 | 199 |
| Efficacy | 130lm/W | 4 | 8.56 | 7.28 | 112 |
| 55871 Imax=541cd/klm | Imax 2327cd | 5 | 10.70 | 9.10 | 72 |

File EuLumDat presente sul sito

## Altre Infotech

| | |
|---|---|
| Reflector | Si |

## Garanzia LED

| | |
|---|---|
| G3 | Garantite fino a 3 anni (4000h/anno)<br>4000h = 11h al giorno x 365 giorni.<br>Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego. |

## Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU | CEI EN 61000-3-3:2014 |
| 874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU | CEI EN 61547:2010 |
| 2014/35/EU, 2015/863 | CEI EN 62031:2009 |
| CEI EN 55015:2020 | CEI EN 62031/A1/A2:2015 |
| CEI EN 60598-1:2015 | CEI EN 62471:2010 |
| CEI EN 60598-1/A1:2019 | IEC TR 62471-2:2009 |
| CEI EN 60598-2-2:2012 | CEI EN 62493:2015 |
| CEI EN 61000-3-2:2019 | CEI 34-141:2014 |

## Dati logistica

| | |
|---|---|
| Peso netto articolo | 3700 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905855871 |
| Numero di pezzi confezione multipla | 5 |
| Barcode confezione multipla | 8011905855888 |
| Quantità minima ordinabile | 5 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).