



-25°C
+35°C

PROFILI IN ALLUMINIO PER DURASTRIP IP20

Caratteristiche

Profili in alluminio estruso per DURASTRIP.
Consentono una maggior stabilità dell'installazione ove questa segua profili lineari.

Accessori

Kit per montaggio angolare (KTPRAN20): 10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro d'uscita per il cavo.
Kit per montaggio ad incasso (KTPRIN20): 10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro d'uscita per il cavo.
Kit per montaggio su superficie/in appoggio (KTPRAP20): 10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro d'uscita per il cavo.


Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 2 metri.
Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

Note

Consigliati per le applicazioni in esterni e con strip di alta potenza per migliorarne la dissipazione del calore.

Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
H	9 mm
L2	16 mm

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
--------------------------	---------------

Norme e Direttive

2011/65/EU, 2015/863	
----------------------	--

Dati logistica

Peso netto articolo	400 gr
Barcode articolo singolo	8011905852696
Numero di pezzi confezione multipla	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).