

GAMMA

Lampeggiante in 24V e 230V

CODICE:

D113748 00003	B LTA024 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
D113749 00003	B LTA024 R2 Lampeggiante 24V senza antenna integrata
D113748 00002	B LTA230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
D113749 00002	B LTA230 R2 Lampeggiante 230V senza antenna integrata



VANTAGGI

Nuovo design language: Design, innovazione e tecnica. Questi sono i messaggi trasmessi dalla nuova gamma di lampeggianti, oggetti che fondono perfettamente eleganza e funzionalità, praticità e sicurezza.

Ampia gamma: Disponibili con alimentazione 24V o 230V nelle versioni con o senza antenna integrata. Grazie all'accessorio B OO RO2 i lampeggianti possono essere installati anche su muri o colonne, in posizione verticale, eventualmente protetti dall'elegante gabbietta metallica B OO RO1.

PLUS



Tecnologia ottica di alto livello: La calotta in policarbonato garantisce una altissima resistenza ai raggi ultravioletti UV assicurando così le massime prestazioni di visibilità nel tempo. Le guide prismatiche interne, nate da un approfondito ed avanzato studio ottico, garantiscono la massima diffusione luminosa in qualsiasi condizione, garantendo così un'alta visibilità del lampeggiante anche nell'esposizione a sole pieno.



Scheda elettronica resinata: La scheda elettronica di controllo del lampeggio è completamente resinata all'interno di un contenitore in materiale plastico. Questa soluzione, unica nel mercato, permette di garantire una assoluta e totale impermeabilizzazione dell'elettronica stessa e quindi una grande affidabilità del prodotto.



Dimensioni compatte: Largo solamente 65mm permette l'installazione in qualsiasi situazione, anche grazie al versatile supporto B OO RO1.

Caratteristiche tecniche

	B LTA024 R01	B LTA024 R02	B LTA230 R01	B LTA230 R02
Alimentazione	24 V		230 V	
Potenza motore	25 W		40 W	
Tipo lampada	E14			
Temperatura di esercizio	-20°C +60 °C			
Grado IP	67			



ACCESSORI



B 00 R01 - P123026
Gabbietta di protezione metallica



B 00 R02 - P123025
Supporto per installazione murale



AEL 433 - D113632
Antenna per radiocomando 433Mhz con cavo 4m



Mitto 2 12V - D111750
Trasmittitore 12V a 2 canali 433Mhz rolling code



Mitto 4 12V - D111751
Trasmittitore 12V a 4 canali 433Mhz rolling code



Mitto 2 Replay - D111841
Trasmittitore 12V a 2 canali copiabile rolling code



Mitto 4 Replay - D111842
Trasmittitore 12V a 4 canali copiabile rolling code