



Contatto ausiliario, 1W, 2A, 250VAC, 0,5 unità passo

Tipo AS AUXSC-SPM
Catalog No. 131785

Programma di fornitura

Assortimento		Accessori
Prodotti		Contatti ausiliari
Campo d'impiego		Edificio ad uso abitativo Edificio non ad uso residenziale Superfici libere
utilizzo con		SPMT2PA

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
montaggio dell'apparecchio		altri
dispositivo supplementare		interruttore ausiliario
applicato dal produttore		no
larghezza totale (TE)		0.5
numero di contatti di chiusura		1
numero di contatti di riposo		1
numero di contatti invertitori		1
numero di commutatori di segnale		0
tensione di commutazione nominale	A	2
tensione di dimensionamento	V	250
tipo di tensione per l'azionamento		AC
con auto test per funzione corrente differenziale		no
adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)		1
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale	A	0