SCHEDINA TECNICA - TSQD1CO

Temporizzatore per installazione modulare 24 ore, cavaliere estraibile, riserva di movimento, 3 unità passo

Tipo	**TSQD1CO**
Catalog No.	**167390**
Alternate Catalog No.	**TSQD1CO**

Powering Business Worldwide™

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0.5
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-20
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55
			0

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / temporizzatore distributore analogico (EC002304)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnica Misure / Misuratore, Tempo / Analogous time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])

tipo di montaggio		barra DIN
numero di canali		1
tensione di alimentazione	V	110 - 230
tipo di tensione di alimentazione		AC
frequenza della tensione di alimentazione	Hz	45 - 60
riserva di marcia in ore		200
riserva di marcia in anni		0
scostamento giornaliero orologio	s	1
programma 60 min		no
programma 24 h		sì
programma settimanale		no
programma annuale		no
con sincronizzazione di rete		no
controllato al quarzo		sì
esecuzione del contatto		contatto invertitore
tempo di commutazione minimo canale 1	min	15
tempo di commutazione minimo canale 2	min	0
divisione del disco di programma 1	min	15
divisione del disco di programma 2	min	0
cambio automatico ora estiva/invernale		no
comando manuale		sì
preselezione del circuito		sì
corrente di commutazione nominale a 250 V AC	A	16
contatto privo di potenziale (pulito)		sì
grado di protezione (IP)		IP20
larghezza in unità di suddivisione		3
larghezza	mm	54
altezza	mm	90
profondità	mm	65.6

© 12/2020 by Eaton Industries GmbH