



Scaricatore da sovratensione inseribile, 4p, 460VAC, 4x20kA

Tipo SPCT2-460/4
Catalog No. 167611
Alternate Catalog No. SPCT2-460/4

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Prodotti		Scaricatore di sovratensioni
Campo d'impiego		Edificio ad uso abitativo Edificio non ad uso residenziale Superfici libere

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

messa a terra, protezione da fulmini e sovratensioni (EG000021) / Limitatore di sovratensione per rete elettrica (EC000941)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianto Di Protezione, Apparecchi / Scaricatore Di Sovratensioni / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])			
forma della rete DC			no
forma della rete IT			si
forma della rete TN			si
forma della rete TN-C			no
forma della rete TN-C-S			si
forma della rete TN-S			si
forma della rete TT			no
altre forme della rete			si
numero di conduttori (esclusa terra)			4
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	kA		20
tensione nominale AC	V		460
tensione nominale DC	V		0
resistenza di cortocircuito (Isc cr)	kA		0
tensione permanente AC max.	V		460
max. corrente di scarica (8/20)	kA		40
tensione permanente DC max.	V		0
tipo di montaggio			barra cieca 35 mm
dimensione			4 UM
max. tensione PV	V		0
livello di protezione	kV		2.2
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)	mm		25
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)	mm		35
livello di protezione L-N	kV		0
livello di protezione N-PE	kV		0
con contatto telecomunicazioni			no
fusibile ausiliario integrato			no
segnalazione nell'apparecchio			ottico
classe di prova tipo 2			si
grado di protezione (IP)			IP20