

TuttoLED

Emergenza LED

Apparecchio di design per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo e da un aspetto particolarmente tecnologico. Grazie alla simmetria e all'estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, TuttoLED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Il corpo in policarbonato ospita al suo interno un'ottica in policarbonato a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza.

Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. È disponibile la versione con schermo a bandiera, sia per installazione a parete che a soffitto.



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze * 8, 11, 24 W

Versione SE, SA

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838

Grado di protezione IP40


Autonomia 1h

Installazione parete, plafone, incasso, bandiera

Corpo policarbonato bianco RAL 9003

Ottica simmetrica, bianca

Schermo metacrilato trasparente PMMA



Potenza * W	• Dimensioni (mm) •			DV schermo	DV bandiera	Lampada
	L	B	H			
8	292	102	34,6	15 m	20 m	16 LED
11	292	102	34,6	15 m	20 m	20 LED
24	292	102	34,6	15 m	20 m	32 LED

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
3733	scatola da incasso 3106/IP per apparecchi Design LED/Stile In
4278	ADES 3 BS, DX, SX
4266	STAFFA CONTROSOFFITTO DESIGN
4265	STAFFA PARETE PER BANDIERA DESIGN

Cod. Ordine	Descrizione
4267	SCHERMO BANDIERA DESIGN LED DX, SX
4268	SCHERMO BANDIERA DESIGN LED BASSO
4269	SCHERMI SEGNALETICA DESIGN LED BS, DX, SX

Tradizionale

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo
8	4290	TUTTOLED 8W SE 1H IP40	SE	1h	NC HT 3.6V 0,75 AA PACK 5264 2	100	-	1	0,6	6
11	4291	TUTTOLED 11W SE 1N IP40	SE	1h	NC HT 3.6V 0,75 AA PACK 5264 2	120	-	1	0,6	6
11	4292	TUTTOLED 11W SA 1N IP40	SA	1h	NC HT 3.6V 0,75 AA PACK 5264 2	120	100	1/2,5	0,6	6
24	4293	TUTTOLED 24W SE 1N IP40	SE	1h	2xNC HT 3.6V 0,75 AA PACK 5264 2	190	-	1	0,8	6



BEGHELLI S.p.A.
Via Mozzeghine 13/15 - 40053 Valsamoggia località Monteveglio - Bologna - Italy
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444



www.beghelli.com