INSTALLAZIONE A SOFFITTO

INSTALLAZIONE A PARETE

CONNETTORE INVISIBILE



- Connettore invisibile — in dotazione

MEMBRANA DI CABLAGGIO IP PLUG



- N. 3 Membrane di cablaggio IP PLUG (premontate) — in dotazione

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Distanza di visibilità DV in tabella)

- etichette in tabella accessori — da ordinare separatamente

Accessori — in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
-	n. 3 membrane IP Plug premontate sulle tre uscite (Alto, DX, SX)
-	n. 1 connettore invisibile completo di membrana IP Plug

Accessori — da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
11582	ADES USCITA TICINQUE LED
11583	ADES SX TICINQUE LED
11584	ADES DX TICINQUE LED
11585	ADES BS TICINQUE LED

Tradizionale — IP65

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo
H	18	**8586**	TICINQUE IP65 LED 18WSE8P	SE	8h	Pb 6V.4Ah	213	-	5	2.0	6
H	18	**8587**	TICINQUE IP65 LED 18WSA8P	SA	8h	Pb 6V.4Ah	213	165	5	2.0	6

Tradizionale — IP40

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo
H	18	**8584**	TICINQUE IP42 LED 18WSE8P	SE	8h	Pb 6V.4Ah	213	-	5	2.0	6
H	18	**8585**	TICINQUE IP42 LED 18WSA8P	SA	8h	Pb 6V.4Ah	213	165	5	2.0	6

NOTE