Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
	Parete	Plafone	Parete	Plafone
2.5	7	-	6x6	-
3	-	12	-	9x9
	illuminamento **>1lx** a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40		illuminamento **>0.5lx** a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	

Prestazioni riferite all'apparecchio **Cod. Ord. 8595** 400 lm — Coefficiente di manutenzione 0.8

TICINQUE TUTTOLED



C90-C270 C0-C180

	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imb.	Note	
TR	**8595**	18	TICINQUETUTTOLED IP65 18SE5P	SE	5	LiFe 9.6V 1.5Ah	400	-		5W	2.0	1/6	IP65	TRADIZIONALI
	8596	18	TICINQUETUTTOLED IP65 18SA5P	SA/SE	5	LiFe 9.6V 1.5Ah	400	220		8W	2.0	1/6	IP65	
	8594	18	TICINQUETUTTOLED IP42 18SE5P	SE	5	LiFe 9.6V 1.5Ah	400	-		5W	1.8	1/6	IP42	

ACCESSORI - in dotazione

MEMBRANA PRESSACAVO M16/20 IP65

PRESSATUBO PG16/PG20
(Versione IP65)

Cod. Ord. **3727**

ACCESSORI - da ordinare separatamente



GRIGLIA DI PROTEZIONE
Dimensioni: 685x182x110 mm

Cod. Ord. **3905**

ADESIVO DX - 18 W

Cod. Ord. **11594**

ADESIVO SX - 18 W

Cod. Ord. 11593

ADESIVO BASSO - 18 W

Cod. Ord. **11595**