PRIMEBLOK





DESCRIZIONE PRODOTTO

 Ancorante chimico, con resina a base metacrilato certificato, per calcestruzzo e muratura

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sistema con tripla certificazione ETA per ancoraggi strutturali su calcestruzzo non fessurato (da M8 a M24), ancoraggi su muratura varia (da M8 a M12) e giunzioni con ferri ad aderenza migliorata (da Ø 8 a Ø 20)
- Tenuta e prestazioni superiori, rispetto ad ancoraggi eseguiti con altri tipi di resina
- Ancoraggio sicuro e duraturo anche in presenza di acqua e con installazione in fori umidi Assenza di Composti Organici Volatili (COV), 0% styrene, 0% phtalate, 0% vinyltoluene: Certificazione A+ per applicazioni anche in interno
- Cartucce dalla facile estrusione, per applicazioni da -5°C a +40°C; iniezione fluida e miscelazione immediata senza sprechi
- Cartucce in polimero a svuotamento totale, resistenti agli urti, con protezione UV della resina, per utilizzo a più riprese entro 18 mesi dalla data di fabbricazione

CERTIFICAZIONI





APPLICAZIONI

- Fissaggi in impiantistica
- industriale e civile:
- meccanica, elettrica,
- idraulica e di
- condizionamento
- Ancoraggi strutturali di
- carpenterie, protezioni,
- strutture varie
- Fissaggi di chiusure industriali, porte blindate e portoni carrabili
- Fissaggi di antenne, parabole e unità di condizionamento esterne
- Ancoraggi di strutture per impianti fotovoltaici

TIPOLOGIE DI SUPPORTI











SICUREZZA









GAMMA

Breve descrizione prodotto ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Tipologia di Packaging (Q.tà minima vendibile) ▲▼	Euro Codice ▲▼
PrimeBlock 410	1	Cartuccia	059510 📤
PrimeBlock 280	1	Cartuccia	059511 📤