	Taglia	Cod. ord.	Descrizione	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Classe energetica	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	Note e conformità	
SD	M	**A136ESD**	ACCIAIO E LED 1X36 SD 4K	20	4000	>80	3150	2700	A++	135	3.2	1		AUTODIMMER
	M	**A236ESD**	ACCIAIO E LED 2X36 SD 4K	35	4000	>80	5570	4700	A++	135	3.2	1		
	M	**A158ESD**	ACCIAIO E LED 1X58 SD 4K	29	4000	>80	4400	3800	A++	131	3.2	1		
	M	**A258ESD**	ACCIAIO E LED 2X58 SD 4K	52	4000	>80	8350	7000	A++	135	3.2	1		
	L	**A280ESD**	ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 4K	74	4000	>80	11800	9900	A++	135	3.9	1	Ex	
RD	M	**A236ED**	ACCIAIO LED REGOLABILE 2x36 4K	36	4000	>80	5400	4400	A++	122	3.2	1		REGOLABILE
	M	**A258ED**	ACCIAIO LED REGOLABILE 2x58 4K	52	4000	>80	8050	6400	A++	123	3.2	1		

DALI

INTERFACCIAMENTO CON ACCESSORIO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:
È possibile creare Apparecchi **DALI** integrando la versione SD con l'accessorio **Modulo Dali** Cod. ord. **15024**
Esempio: Cod. ord. **A136ESD + 15024** = Apparecchio **A136ESD in versione DALI**

DALI

VERSIONI RD, CON FLUSSO/POTENZA REGOLABILI MANUALMENTE SU 4 STEP

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

Flusso/Potenza	Cod. A236ED			Cod. A258ED		
	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W
STEP 1	4400	36	122	6400	52	123
STEP 2	3800	31	122	5500	45	122
STEP 3	3200	26	123	4600	37	124
STEP 4	2600	21	124	3700	30	123

L'impianto di illuminazione deve tenere conto sia della necessità di Illuminamento determinato dal calcolo illuminotecnico che delle esigenze di contenimento dei consumi energetici. Acciaio Regolabile consente di ottenere questo risultato grazie ad un driver dotato di uno switch con 4 step di modulazione della corrente in modo da assicurare la massima efficienza luminosa, e quindi il massimo risparmio energetico, pur rispettando il flusso luminoso determinato in fase di progettazione.

VARIANTI SPECIALI - a richiesta

RESA CROMATICA ≥90 - TEMPERATURA COLORE - PASSANTE ELETTRIFICATO TRIFASE - DIFFUSORE IN POLICARBONATO (HACCP)

ACCESSORI - in dotazione

FOTOSENSORE DIMMER INTELLIGENTE

Cod. Ord. **15040**

ACCESSORI - da ordinare separatamente

SCHERMO DIFFONDENTE 1200 - 1500

Cod. Ord. **20107** (1200) - **20113** (1500)

STAFFA ORIENTABILE

Cod. Ord. **20122**

RACCORDO DOPPIO INGRESSO M20

Cod. Ord. **15019**

KIT ATEX ACCIAIO
(Incluso nella versione 2x80)

Cod. Ord. **15018**



GRIGLIA DI PROTEZIONE

Cod. Ord. **8063** Vers. M/L - 1700 x 291 x 135 mm

Nota di installazione
Per il montaggio delle griglie con apparecchio installato su blindosbarra occorre utilizzare : Staffa **8063/1** per la versione M - Staffa **8063/2** per la versione L

SEGUE >