

Fluo T8 HL Trimax

Lampade Fluorescenti ad alta luminosità e buona resa cromatica, con polveri TriFosforo, sono consigliate in applicazioni in cui la qualità dell'illuminazione è essenziale. Applicazioni tipiche sono ambienti commerciali, uffici, industrie etc.(vedere EN12464-1). Le lampade T8 HL TRIMAX possono essere associate sia ad alimentatori tradizionali che a alimentatori elettronici.



FLUO T8 HL TRIMAX

ALIMENTATORI ELETRONICI/TRADIZIONALI

LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8 ø 26 mm - TRIFOSFORO ALTA LUMINOSITÀ

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	R _a	colore	temp. colore (K)	lumen (lm)	lunghezza (mm)	lmb. sing/minimo	prezzo
52100	8002219580986	18	G13	82	827	2700	1350	590	1/25	7,39
52101	8002219580993	18	G13	82	830	3000	1350	590	1/25	7,39
52102	8002219581006	18	G13	82	840	4000	1350	590	1/25	7,39
52103	8002219581013	18	G13	82	865	6500	1300	590	1/25	7,39
52104	8002219581020	36	G13	82	827	2700	3350	1200	1/25	7,39
52105	8002219581037	36	G13	82	830	3000	3350	1200	1/25	7,39
52106	8002219581044	36	G13	82	840	4000	3350	1200	1/25	7,39
52107	8002219581051	36	G13	82	865	6500	3250	1200	1/25	7,39
52108	8002219581068	58	G13	82	827	2700	5250	1500	1/25	8,11
52109	8002219581075	58	G13	82	830	3000	5250	1500	1/25	8,11
52110	8002219581082	58	G13	82	840	4000	5250	1500	1/25	8,11
52111	8002219581099	58	G13	82	865	6500	5000	1500	1/25	8,11

Fluo T5 STD

Lampade Fluorescenti Standard con alofosfati.

Le lampade Fluo T5 Std possono essere associate sia ad alimentatori tradizionali che a alimentatori elettronici.



FLUO T5 STD

ALIMENTATORI ELETRONICI/TRADIZIONALI

LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 ø 16 mm - STANDARD

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	R _a	colore	temp. colore (K)	lumen (lm)	lunghezza (mm)	lmb. sing/minimo	prezzo
52200	8002219581105	4	G5	62	630	3000	120	136	1/25/500	7,54
52201	8002219581112	4	G5	62	640	4000	120	136	1/25/500	7,54
52202	8002219581129	6	G5	62	630	3000	240	212	1/25/500	7,54
52203	8002219581136	6	G5	62	640	4000	240	212	1/25/500	9,21
52204	8002219581143	8	G5	62	630	3000	330	288	1/25/500	7,54
52205	8002219581150	8	G5	62	640	4000	330	288	1/25/500	7,54
52206	8002219581167	13	G5	62	630	3000	720	517	1/25/500	9,01
52207	8002219581174	13	G5	62	640	4000	720	517	1/25/500	9,01

Fluo T5 Trimax

Lampade Fluorescenti ad alta efficienza (lm/W) e con buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo.

Le lampade Fluo T5 TRIMAX: possono essere associate sia ad alimentatori tradizionali che a alimentatori elettronici.



FLUO T5 TRIMAX

ALIMENTATORI ELETRONICI/TRADIZIONALI

LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 ø 16 mm - TRIFOSFORO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	R _a	colore	temp. colore (K)	lumen (lm)	lunghezza (mm)	lmb. sing/minimo	prezzo
52300	8002219581181	8	G5	82	827	2700	450	288	1/25/500	11,24
52301	8002219581198	8	G5	82	840	4000	450	288	1/25/500	11,24
52302	8002219581204	13	G5	82	827	2700	950	517	1/25/500	12,17
52303	8002219581211	13	G5	82	840	4000	950	517	1/25/500	12,17