

# Lampade a scarica

## Ioduri metallici

Le lampade ad Ioduri Metallici anche dette ad Alogenuri metallici sono costituite da un tubo di scarica in quarzo in cui si è depositato un amalgama di vapori di Mercurio arricchiti con altre sostanze (appunto alogenuri). La corrente indotta tra i due elettrodi della lampada, evapora l'amalgama provocando l'emissione delle radiazioni luminose che la presenza degli alogenuri rendono di tipo bianco e con ottima resa cromatica.

La lampada è poi completata da bulbo esterno in vetro borosilicato di forma ellissoidale o tubolare che assicura resistenza meccanica al dispositivo e contribuisce ad eliminare le radiazioni UV provocato dal processo di scarica. Nel caso di bulbo diffusore parte della radiazione non visibile è convertita in luce e contribuisce a migliorare ulteriormente la resa cromatica. Le lampade Ioduri Metallici sono particolarmente indicate per illuminazione industriale, commerciale e sportiva, ove sia richiesta una buona resa cromatica.

La tecnologia delle lampade Alogenuri Beghelli a due fili permette loro di essere utilizzate in sostituzioni delle comuni lampade al Sodio ad Alta pressione. Le lampade ad Ioduri Metallici devono essere utilizzate in apparecchi provvisti di vetro di protezione.



### IODURI METALLICI MH-E/O

• 4300K • 230V

#### ELLISSOIDALI OPALI 2 FILI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53200	8002219581563	250	E40	25000 (21000)	3 (2,15)	70	UNIVERSALE	90x209	1/12/12	61,40
53201	8002219581570	400	E40	40000 (36000)	4,4 (3,25)	70	UNIVERSALE	120x281	1/12/12	63,73



### IODURI METALLICI MH-E/C

• 4300K • 230V

#### ELLISSOIDALI CHIARE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53202	8002219581587	70	E27	5600	1	65	UNIVERSALE	54x140	1/12/48	69,10
53203	8002219581594	100	E27	8000	1,1	65	UNIVERSALE	54x140	1/12/48	77,18
53204	8002219581600	150	E27	13500	1,8	65	UNIVERSALE	54x140	1/12/48	87,65



### IODURI METALLICI MH-T/2F

• 4300K • 230V

#### TUBOLARI CHIARA 2 FILI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53300	8002219581617	250	E40	22000 (19000)	3 (2,15)	65	UNIVERSALE	46x225	1/12/12	61,40
53301	8002219581624	400	E40	38000 (36000)	4,4 (3,25)	65	UNIVERSALE	46x285	1/12/12	63,73



### IODURI METALLICI MH-T2

• 3000K • 230V

#### DOPPIO ATTACCO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53400	8002219581631	70	Rx7s	5600	0,98	70	ORIZZONTALE	20x120	1/24/96	48,66
53401	8002219581648	150	Rx7s	12000	1,80	70	ORIZZONTALE	25x136	1/12/96	48,66



### IODURI METALLICI MH-T2

• 4300K • 230V

#### DOPPIO ATTACCO

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	corrente A	Ra	posizione	Dim. ØxL	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
53402	8002219581655	70	Rx7s	5600	0,98	70	ORIZZONTALE	20x120	1/12/96	48,66
53403	8002219581662	150	Rx7s	12000	1,80	70	ORIZZONTALE	25x136	1/12/96	48,66