

CAPPUCCI TERMINALI



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Cappucci terminali isolati in nylon

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rame elettrolitico (al 99,9%) ricotto e stagnato elettroliticamente per favorire l'aggraffatura al cavo
- I capicorda in Nylon sono dotati di inserimento "Easy Entry" per rendere più veloce e facile l'inserimento dei conduttori

APPLICAZIONI

- Connessione e isolamento dei cavi elettrici

GAMMA

Breve descrizione prodotto ▲▼	Min. Sezione cavo MM ² ▲▼	Min. Sezione cavo AWG ▲▼	Diametro della sede ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Tipologia di Packaging (Q.tà minima vendibile) ▲▼	Euro Codice ▲▼
Cappucci terminali 0,25÷1,4	0.25 / 1.5 mm ²	22 / 16 AWG	2.5 mm	100	Sacchetto	ECDCE-1
Cappucci terminali 1,5÷2,4	1.5 / 2.5 mm ²	16 / 14 AWG	3.3 mm	100	Sacchetto	ECDCE-2
Cappucci terminali 4÷5	4 / 6 mm ²	12 / 10 AWG	4.4 mm	100	Sacchetto	ECDCE-5