

Carbon-Ti X-CarboRing BCD 130 mm



ITALIANO

CARATTERISTICHE


Le corone X-CarboRing sono realizzate in fibra di carbonio (struttura interna), lega di alluminio 7075-T6 (dentatura) e titanio grado 5 (elementi per la risalita catena). La speciale dentatura della X-CarboRing 53 x 130 è stata studiata per lavorare in sincronia con la rispettiva corona X-CarboRing 39 x 130 e viceversa, si sconsiglia di accoppiare la corona X-CarboRing con corone di misura o marca differente in modo da non comprometterne le performance di cambiata. La corona presenta cinque fori con giro bulloni 130 mm ed è compatibile con tutte le guarniture con standard BCD 130 mm 10-11 velocità.

PRIMA DI INIZIARE

Per il montaggio munirsi di una chiave per il serraggio delle viti e frenafletti medio blu (es. Loctite 242).

Per il fissaggio della corona alla pedivella si consiglia il kit Carbon-Ti X-Fix ROAD.

Nel caso non si posseggano alcuni degli attrezzi necessari si consiglia di rivolgersi al proprio meccanico qualificato di fiducia.




INSTALLAZIONE

Installare la moltiplica esterna X-CarboRing 53 x 130 nella posizione più esterna della guarnitura (Fig.A). Fissare la corona orientandola in modo tale che il segno di riferimento sia allineato alla pedivella. Allineare la corona interna X-CarboRing 39 x 130 nello stesso modo nella posizione interna della guarnitura (Fig.B). **Attenzione!!!** Nel caso la guarnitura presenti un foro di fissaggio al di sotto della pedivella (es. SRAM Red o modelli simili "hidden bolt") posizionare il punto di riferimento di entrambe le corone nella direzione opposta delle pedivella (Fig.C).

Applicare una goccia di frenafletti medio sul filetto viti di fissaggio e serrarle con una coppia di serraggio di 4-6 Nm.

Posizionare il deragliatore 2-3 mm sopra al raggio massimo di ingombro della corona esterna (Fig.D) e settare i fine corsa in modo da evitare cadute della catena esterne o interne. Per una migliore performance si consiglia di montare una catena nuova. Verificare periodicamente il corretto serraggio delle viti di fissaggio della corona.



GARANZIA

I prodotti Carbon-Ti sono garantiti contro difetti di materiale e costruzione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto del primo utilizzatore, certificata dallo scontrino fiscale del negozio. La garanzia decade nel caso in cui la manutenzione ordinaria o straordinaria consigliata non sia stata eseguita.

In caso di vizio, Carbon-Ti si impegna ad effettuare la sostituzione o la riparazione, a sua discrezione dell'elemento riconosciuto difettoso.

Per essere accettato, il difetto deve essere comunicato dal primo proprietario al proprio rivenditore e da quest'ultimo, dopo averlo verificato, alla Carbon-Ti.

La garanzia non copre i danni risultanti da trasporto, giacenza, incidenti, negligenze, colpi o cadute, mancato rispetto delle informazioni del libretto istruzioni, montaggio errato o con prodotti non compatibili, cattiva manutenzione, usura normale, modifiche o alterazioni del prodotto. La Garanzia non copre le parti soggette a normale usura.

X-CarboRing BCD 130 mm è 100% made in Italy



Via per Ospitaletto, 147 25046 Cazzago S.Martino (Brescia) – ITALY
Tel. (0039) 030.7255176 Fax. (0039) 030.7255261
Web site: <http://www.carbon-ti.com> Email: info@carbon-ti.com

Carbon-Ti X-CarboRing BCD 130 mm

ENGLISH




FEATURES

The X-CarboRing are a chaingring realized in carbon fiber (inner body), AL7075-T6 aluminium alloy (teeth) and titanium grade 5 (up-shifting elements). The special teeth of X-CarboRing 53 x 130 chaingring has been designed to work in synchrony with its associated X-CarboRing 39 x 130 chaingring and vice versa. It is not recommended to pair the X-CarboRing with a different size or with products of other brands for not compromise the shifting performance. The chaingring has a 130 mm BCD with five fixing holes and is compatible with all the 10-11s BCD 130 mm road cranksets.


BEFORE YOU BEGIN

It is useful to have a key for the tightening and the medium strength threadlocker (eg. Loctite 242). For the fixing of the chaingring it is recommended to use the Carbon-Ti X-Fix ROAD bolt kit. If you don't have some of the necessary tools you should consult your preferred skilled mechanic.



INSTALLATION

Put the X-CarboRing 53 x 130 chaingring in the outer position of the crankset (Fig. A). Position the chaingring so that the alignment guide is located behind the crank arm. Make the same thing with the X-CarboRing 39 x 130 chaingring in the inner position of the crankset (Fig. B). Attention!!! In the case the crankset has a fixing hole below the crank arm (eg. SRAM Red or similar "hidden bolts" models) position the alignment guide of both chaingrings in the opposite direction of the crank arm (Fig. C). Apply a drop of medium strength threadlocker on the threads of the fixing bolts and tighten them with a tightening torque of about 4-6 Nm. Position the front derailleur 2-3 mm above the maximum footprint of the outer ring (Fig.D) and set the end of stroke to prevent external or internal chain falls. For better performance we recommend to mount a new chain with the new chaingring. Check the tightening of the fixing bolts periodically.



WARRANTY

Carbon-Ti products are guaranteed against any defects for a period of 2 years from the date of purchase by the first owner, registered by the dealer. The warranty is void if the advised ordinary or extraordinary maintenance has not been performed. In case of defects, Carbon-Ti will replace or repair, at his own discretion, the recognized defective part. To be accepted, the defect must be communicated to Carbon-Ti through the dealer/importer after his own control. If Carbon-Ti checking reveals that the damage is due to one of the reasons mentioned in the following paragraph, the replacement will not be accepted and the defective item will be sent back to the owner at his own charge. The guarantee does not cover damage resulting from transportation, warehousing, accidents, negligence, impact or falls, non-compliance with the information in the instruction manuals, assembly errors, assembly using non-compatible products, bad maintenance, modifications or alterations to the product. The guarantee does not cover parts and components subject to normal wear.

X-CarboRing BCD 130 mm is 100% made in Italy



Via per Ospitaletto, 147 25046 Cazzago S.Martino (Brescia) - ITALY
Tel. (0039) 030.7255176 Fax. (0039) 030.7255261
Web site: <http://www.carbon-ti.com> Email: info@carbon-ti.com