La versione **K-osmo 100** nasce per rispondere a esigenze di specifiche fasce di mercato, nelle quali si vuole proporre un prodotto essenziale ma efficente e sicuro. La **K-osmo 100** condivide come tutta la gamma **K-osmo** la nostra tecnologia brevettata ma allo stesso tempo l'assenza di elettronica garantisce una elevata competitività sul prezzo.

Cod. K-osmo 100

- Acqua trattata: 100 l/h (valore nominale a 25 °C)
- Membrane: 2 x 180 GPD
- Reiezione: 95%
- Rubinetto
- Pompa booster LpH
- Alimentazione 220V AC 50 Hz, 115W
- FC 130 Carbon-Block filtro a baionetta
- ST staffa 130 baionetta
- Kit installazione
- Peso: 6,5 kg
- Dimensioni d'ingombro (mm): 390 x432 H102.

K-osmo 100 E è una macchina ad osmosi inversa diversa da qualsiasi altra sul mercato, grazie a tecnologie di ultima generazione che permettono un uso ridotto dei convenzionali raccordi idraulici. Ogni sua parte è stata studiata per rendere la **K-osmo** la macchina più sicura sul mercato e la più facile da gestire sia per la diagnostica che per la manutenzione periodica.

Cod. K-osmo 100 E

- Macchina completamente gestita elettronicamente
- Acqua trattata: 100 l/h (valore nominale a 25 °C)
- Scarto 2,1 l / min
- Membrane: 2 x 180 GPD
- Rapporto di recupero: 42%
- Reiezione: 95%
- Gestione filtro tramite centralina elettronica
- Sistema di Antiallagamento
- Lavaggio delle membrane
- Blocco Sicurezza dopo 15 minuti di funzionamento
- continuo
- Sistema antistagnazione
- Rubinetto
- 4,2 pompa booster LpH
- Alimentazione 220V AC 50 Hz, 115W
- FC 130 Carbon-Block filtro a baionetta
- ST staffa 130 baionetta
- Kit installazione
- Peso: 6,5 kg
- Dimensioni d'ingombro (mm): 390 x432 H102.
- impianti certificat CE ed prodotti in conformità al D.M.
- 174 del 06/04/2004 ed al D.M.25 del 07/02/2012

K-OSMO 100						
VERSIONE VERSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACQUA TRATTARA WATER TREAT. CAPACITY	MEMBRANE	DISPLAY	PRE FILTRAZIONE PRE FILTRATION	PESO WEIGHT Kg.
K-OSMO 100	2 MEMBRANES	100 L/H	180 GPD	NO	INTERNA INTERNAL	6,4

Ultima nata in casa Kalki la **K-osmo** a 5 o 6 stadi di filtrazione con accumulo, offre un'alternativa alle macchine a flusso diretto. Anche **K-osmo** monta il Vessel brevettato Kalki che contraddistingue tutte le **K-osmo** ma si basa sulla tecnologia del vaso di accumulo esterno. La pre e post filtrazione sono montate su attacchi a baionetta e tutta la tecnologia di questa macchina è stata studiata, prodotta e testata da noi in Italia per dare risultati reali sulla qualità dell'acqua trattata.

K-OSMO 5				
VERSIONE VERSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MEMBRANE	CAPACITA' ACCUMOLO TANK CAPACITY	PESO WEIGHT Kg.
K-OSMO 5	5 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L. /3,2 G	3,7

K-OSMO 6				
VERSIONE VERSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MEMBRANE	CAPACITA' ACCUMOLO TANK CAPACITY	PESO WEIGHT Kg.
K-OSMO 6	6 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L. /3,2 G	3,7

K-osmo 5 è composta di 5 stadi fondamentali: pre-filtrazione a 5 μm e carbone di cocco, il terzo passaggio è sulla membrana osmotica e gli ultimi 2 in post-trattamento con carbone di cocco e micro-filtrazione a 0,5 μm.

K-osmo 6 è composta di 6 stadi fondamentali: pre-filtrazione a 5 μm e carbone di cocco, il terzo passaggio è sulla membrana osmotica e gli ultimi 3 in post-trattamento con carbone di cocco, filtrazione a 5 μm e infine la barriera ultra-filtrante antibatterica a 0,01 μm.